

### Ausführungen Filtermatten Vorfiltration ISO Coarse

<b>Bezeichnung</b>	Filterklasse ISO 16890	Filterklassen EN779:2012	Materialdicke ca.	Flächengewicht ca.	Anfangsdruck differenz	Empfohlene Enddruckdifferenz	Anströmgeschwindigkeit	Rollenlänge
			mm	g/m <sup>2</sup>	Pa	Pa	m/s	m
<b>KG100</b>	ISO Coarse 25%	G2	5	100	21	200	1,5	2 x 40
<b>KG150</b>	ISO Coarse 30%	G2	11	150	27	200	1,5	2 x 40
<b>KG290W</b>	ISO Coarse 45%	G3	22	200	30	200	1,5	2 x 20
<b>KG500</b>	ISO Coarse 50%	G4	24	220	18	200	1,0	2 x 20
<b>KG15/350</b>	ISO Coarse 60%	G4	19	280	25	200	1,0	2 x 20
<b>KG15/400</b>	ISO Coarse 70%	G4	20	350	32	200	1,0	2 x 20
<b>FIL 30</b>	ISO Coarse 60%	G4	30	350	30	200	1,0	2 x 15
<b>FIL 40</b>	ISO Coarse 65%	G4	40	400	35	200	1,0	2 x 15
<b>FIL 50</b>	ISO Coarse 70%	G4	50	450	41	200	1,0	2 x 5